



R1
1,5cm
1rtg.

greslap burkolat ragasztva, fugázva, vizes helyiségekben csúszásmentes kivitelben kent vízszigetelés (Mapegum WPS) vizes berendezések mögé, körítőfalakra 30cm-t felhordva, hajlateralósító szalaggal (Mapeband) cementesztich, falaknál körbe 1cm peremszigetelés, padlófűtés csövekkel PE fólia technológiai szigetelés oldalfalra is felhajtva 3+3+6cm több rétegű lépésálló hőszigetelés eltolásban fektetve, Austrotherm AT-N100, talajnedvesség elleni szigetelés, Villas EO-G 4 F/K Extra teljes felületen lángolvastással Mapei Polyprimer kellősítés szig. tartó beton hálós vasalással C12/15-XN(H)-16-F1 tömörített kavicsfeltöltés Tr:95% tömörített altalaj

R2
1,5cm
1rtg.

greslap burkolat ragasztva, fugázva, vizes helyiségekben csúszásmentes kivitelben kent vízszigetelés (Mapegum WPS) vizes berendezések mögé, körítőfalakra 30cm-t felhordva, hajlateralósító szalaggal (Mapeband) aljzatkiegyenlítés, Mapei Ultraplan Renovation meglévő aljzatbeton meglévő úszató réteg meglévő födémszerkezet

R3
1cm
1rtg.
6cm
1rtg.
4cm
24cm
5cm

min. 8mm-es AC4 kopálóságú laminált parketta, falaknál színazonos szegélyléccel min. 3mm-es laminált padló PE alátét fólia cementesztich, falaknál körbe 1cm peremszigetelés, padlófűtés csövekkel PE fólia technológiai szigetelés oldalfalra is felhajtva lépésálló úszató réteg, Austrotherm AT-L4, előregyártott E gerendás, beton béléstestest födém, 5cm felbetonnal C25/30-XC1-24-F2 függesztett álmennyezet, CD profil direktfüggesztővel, 12,5mm gk.lap glettelve, festve

R4
3cm
5cm
1rtg.
15cm
10cm
1rtg.
5cm

beton cserépfedés, antracit szürke színben 5/3cm tetőlécezés 5/5cm ellenlécek között kiszellőztetett légrés páraátbocsajító tetőfólia 7,5/15cm szarufák között 15cm szálás hőszigetelés, Rockwool Multitrock 5/10cm staffilvázak között 10cm szálás hőszigetelés, Rockwool Multitrock párazáró fólia függesztett álmennyezet, CD profil direktfüggesztővel, 12,5mm gk.lap glettelve, festve

R5
1,5cm
2rtg.

csúszásmentes fagyálló greslap burkolat flexibilis ragasztóban, fugázva, oldalfalra 20cm burkolattal azonos lábazat ragasztva kültérbe alkalmas kent vízszigetelés (2x1mm Mapeelastic), 30cm-t falra is felhordva, hajlateralósító szalaggal (Mapeband) lejtbeton, falaknál körbe 1cm peremszigetelés 1rtg. PE fólia technológiai szigetelés oldalfalra is felhajtva 15cm lépésálló expandált hőszigetelés, Austrotherm AT-N150 5cm lépésálló poliuretán hőszigetelés, Bachl PIR KN 24cm előregyártott E gerendás, beton béléstestest födém, 5cm felbetonnal C25/30-XC1-24-F2

METSZETEK M=1:100

LAKÓÉPÜLET ÁTALAKÍTÁSÁNAK ÉS BŐVÍTÉSÉNEK
(1. JELŰ) egyszerű bejelentési terve

DEBRECEN, 2020. 11.

Építető: AGRÁRHÁZ-PROFIT KFT.
4032 DEBRECEN, TARJÁN u. 90.

Épül: 4241 Bocskai kert, Németh László út 69.

HRSZ.: 17393/8

Tervező: MAJER ATTILA
építésmérnök, tervező szakmérnök
4032 Debrecen, Füredi út 98.
É 09-0509

E-3